



PUENTE DE ADHERENCIA

LASURFIX

PRODUCTO

Puente de Adherencia para favorecer el anclaje de morteros a base de cemento y/o cal sobre soportes de hormigón liso o sin absorción superficial.

COMPOSICION

Producto a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

- Aplicación en interiores y exteriores
- Aplicación en paramentos verticales y techos

MODO DE EMPLEO

- Mezclar 2 volúmenes de **LASURFIX** con 1 volumen de agua.
- Aplicar la mezcla con rodillo o brocha
- Una vez haya secado, aplicar el mortero
- NOTA: No aplicar el mortero pasados 3 días de la aplicación de **LASURFIX**

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Los soportes deben de estar limpios, libres de polvo, grasas, aceites, líquidos, desencofrantes, etc...
- No aplicar con lluvias o heladas
- Limpiar con agua las herramientas utilizadas inmediatamente después de su utilización.
- No aplicar el mortero monocapa con **LASURFIX** húmedo.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto.....	Líquido color ocre.
Densidad.....	1.05 gr/m ³
Solubilidad.....	Totalmente soluble en agua.
Contenido en cloruros.....	Exento.
Rendimiento.....	0,3 Kgr/m ²

PRESENTACION

Envases de 20 y 5 Kg.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No, liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de la empresa se limitara al valor de la mercancía usada.

