



ANTISALITRE

DESCRIPCIÓN

ANTISALITRE es un producto en base acuosa indicado para eliminar y retener la aparición de eflorescencias causadas por el salitre sobre los paramentos habituales de obra en construcción, tales como morteros, hormigón, ladrillo, fibrocemento, piedra natural etc...

CARACTERÍSTICAS

- Gran penetración en el soporte.
- Capacidad de disolución de las sales.
- Obstaculiza la cristalización de sales sobre la superficie tratada.
- Transparente e imperceptible, no altera la apariencia del paramento.

MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta para homogeneizar el producto
- Cepillar vigorosamente la superficie a tratar.
- Actuar enérgicamente sobre las superficies con gran deposición de sales; utilizar para ello un cepillo de cerdas procurando abrir al máximo los poros.
- Aplicar con brocha o rodillo, imprimando con la mayor cantidad posible.
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos.
- Conviene aclarar bien la superficie una vez seca la imprimación de ANTISALITRE.
- Puede repintarse la superficie tratada; esperar al menos 4 horas tras la aplicación del ANTISALITRE.
- Antes del repintado, o sobre paramentos con problemas leves, puede utilizarse ANTISALITRE como imprimación, aplicándola diluida con 2 partes de agua.
- La limpieza de los útiles se realizará con agua inmediatamente después de su utilización.

SUPERFICIES

NUEVAS:

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes.



- Aplicar ANTISALITRE según su modo de empleo.

ANTIGUAS:

- Eliminar la contaminación de moho con lejía u otro descontaminante adecuado, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
- Nivelar las irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.
- Aplicar ANTISALITRE según su modo de empleo

PROPIEDADES

DILUYENTE	Agua
PESO ESPECÍFICO:	1,03 kg/l
SECADO AL TACTO:	30-60 MINUTOS
REPINTADO:	4 HORAS MÍNIMO

RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C, con sol directo, lluvia o con riesgo de heladas.
- Almacenar en lugares frescos y secos. En su envase de origen bien cerrados, y evitando su exposición directa al Sol y al abrigo de heladas.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGO Y SEGURIDAD.

- - R22: Nocivo por ingestión.
- - S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- - S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- - S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 litros, 5 litro y 25 litros.