

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº A12003-001

1. Nombre y código de identificación

LASUR PLAST P-4

- **Tipo:** LA-40-PE
- **Lote:** Ver etiqueta en el producto

2. Nombre y dirección del fabricante

APLICACIONES Y VENTAS SL Pol. Ind. El Gordillo. Ctra. Sevilla-Brenes, km 5,5 .
41300 - San José de la Rinconada (Sevilla) www.aplive.com

3. Uso previsto:

Láminas flexibles bituminosas con armadura para la impermeabilización de cubiertas

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+ / Sistema 3

5. Organismos notificados:

AENOR nº 0099
Certificación del CPF
Sistema 2+
0099/CPD/A85/0018 de 29/08/2006

AFITI-LICOF nº 1168
Ensayos tipo iniciales
Sistema 3
Informes de ensayos: nº 1424T08, 1424T08-2, 1424T08-3, EXAP-1424T08 realizado en marzo de 2008.

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Unidades	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento frente a un fuego externo	NPD	-	EN-13707:2004+A2:2009
Reacción al fuego	E	-	EN-13707:2004+A2:2009
Estanquidad	PASA	-	EN-13707:2004+A2:2009
Fuerza máxima de tracción - Longitudinal - Transversal Alargamiento en la fuerza máxima (long. y transv.):	200 ± 100 200 ± 100 350 ± 100	N/50 mm N/50 mm %	EN-13707:2004+A2:2009
Resistencia a raíces	NPD	-	EN-13707:2004+A2:2009
Resistencia a una carga estática	NPD	Kg	EN-13707:2004+A2:2009
Resistencia al impacto	NPD	mm	EN-13707:2004+A2:2009
Resistencia al desgarro	NPD		EN-13707:2004+A2:2009
Resistencia de juntas	NPD	N/50 mm	EN-13707:2004+A2:2009
Durabilidad - Plegabilidad - Resistencia a fluencia	NPD	°C °C	EN-13707:2004+A2:2009
Plegabilidad	≤5	°C	EN-13707:2004+A2:2009
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad	-	EN-13707:2004+A2:2009

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

- Firmado por y en nombre del fabricante por:



D. José L. Adame Cortegano
Jefe de Administración

San José de la Rinconada, a 1 de julio de 2013



0099, 1168

APLICACIONES Y VENTAS SL
PI El Gordillo, Ctra. Sevilla-Brenes Km 5.5 . 41300 San José Rinconada (Sevilla)

06

Nº A12003-001

EN-13707:2004+A2:2009

LASUR PLAST P-4

Láminas flexibles bituminosas con armadura para la impermeabilización de cubiertas

Reacción al fuego: E

Estanquidad: PASA

Resistencia a la tracción longitudinal: 200 ± 100 N/50 mm

Resistencia a la tracción transversal: 200 ± 100 N/50 mm

Alargamiento en fuerza máxima longitudinal: 350 ± 100 %

Alargamiento en fuerza máxima transversal: 350 ± 100 %

Plegabilidad: ≤ -5 °C

Sustancias peligrosas: Ver ficha de seguridad