



## PUENTE DE UNIÓN LASUR

### DESCRIPCIÓN.

**Puente de Unión LASUR** es una imprimación de naturaleza vinil-acrílica en base acuosa, para ser usada en construcción como puente de unión entre morteros nuevos y viejos. Presenta una buena capacidad e penetración y cohesión, debido su tamaño de partícula, y buen tac residual.

También es capaz de mejorar las condiciones de adherencia del sustrato en soportes verticales, como paso previo a la aplicación del revestimiento.

### DATOS TÉCNICOS.

Densidad 20 °C	1,01 +/- 0,02 gr/cc
Aspecto	Líquido lechoso
Contenido en sólidos	24,5 +/-0,2 %

### APLICACIONES.

**Puente de Unión LASUR** está especialmente recomendado para su uso como imprimación antes de aplicar cualquier mortero impreso, de reparación, pulido, recrecido, nivelante etc..., en soportes horizontales.

Promociona la resistencia a la rotura por flexo tracción, así como la cohesión, impermeabilización y adhesión del sistema.

Sobre soportes verticales aplicar una mano de **Puente de Unión LASUR** a modo de imprimación. En el exterior debe evitarse especialmente su aplicación cuando exista riesgo de lluvia o heladas.

### MODO DE EMPLEO.

#### **Sobre soportes horizontales**

Deberán estar limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos de pintura y partes sueltas o mal adheridas, repartiendo el producto directamente mediante el empleo de pulverizador y procurando dejar una película uniforme, sin excesiva acumulación de producto y evitando dejar capas de mucho espesor.



---

### **Sobre soportes verticales**

Deberán estar limpios, secos y bien cohesionados. Se aplicará una mano de producto sin diluir mediante brocha, rodillo o pistola.

---

### **PRESENTACIÓN.**

Se presenta en envases de 1, 5 y 25 lts.

---

### **CONSERVACIÓN.**

**Puente de Unión LASUR** debe almacenarse en los envases de origen, bien cerrados, en lugares frescos y secos y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C. En estas condiciones el producto garantiza mantener todas sus propiedades en grado óptimo durante 6 meses.

---

### **RECOMENDACIONES.**

No aplicar el producto con temperatura ambiente inferior a 5 °C. o superior a 35°C. No aplicar con riesgo de heladas o lluvias ni con humedad relativa superior al 85%. Tampoco se debe aplicar a pleno Sol.

Se recomienda el uso de guantes durante su manipulación.

**Puente de Unión LASUR** no es tóxico peligroso o inflamable en las condiciones normales de su manipulación. No es necesario utilizar medidas especiales de seguridad y en cada momento se atenderá a las estipuladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

---

### **NOTA:**

Las instrucciones de forma de uso, se hace según nuestros conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.