

ANTIGOTERAS

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento con alta elasticidad y flexibilidad de carácter impermeabilizante. Se usa como revestimiento sobre paramentos horizontales a los que proporciona una cobertura continua capaz de prevenir filtraciones de agua y los consiguientes problemas derivados de la humedad.

Resulta un revestimiento perfectamente adherido a la superficie, con alta flexibilidad, elasticidad y resistencia mecánica, magnífica durabilidad y muy baja pegajosidad residual de la película seca.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Impermeable al agua.
- Buena resistencia a la tracción y alta elasticidad.
- Buena homogeneización del producto y fácil aplicación
- Notable resistencia a la abrasión.
- Buen relleno de fisuras y resistente a la microfisuración.
- Fácil aplicación y baja pegajosidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Acrílico estirenado
Diluyente	Agua
Materia fija en peso	60%+/- 1
Peso Especifico	1,25 Kg/l
Viscosidad (22°C)	80 dPas +/- 10
Rendimiento Teórico	1.0-1.2 m ² /Kg
Tiempos de Secado (20°C y 60% humedad)	Al tacto 2-3 horas. Total < 24 horas
Intervalo de Repintado	Mínimo de 8 horas, según las condiciones atmosféricas
Resistencia a la tracción	> 10 Kg/cm ²
Alargamiento hasta rotura	> 300%
Acabado	Semi Mate
Colores	Blanco, Rojo, Terracota, Verde y Gris

MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa un 5 % con agua.
- Aplicar la segunda y siguientes capas sin diluir, en sentido inverso a como se aplicó la última capa.
- Para obtener el comportamiento y duración óptimo de la impermeabilización, debe emplearse al menos 1,2 litros por m² de superficie.

APLICACIONES

SUPERFICIES NUEVAS:

- Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc..., debe estar fraguado, seco, firme y exento de suciedad o grasas.
- Tratar las eflorescencias o salitre con solución de ácido diluido, enjuagar y dejar secar.
- Las superficies deben estar exentas de musgo y microorganismos, secas o muy ligeramente húmedas.
- En caso de grietas, agujeros o desconchados, reparar previamente a la aplicación del producto.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

SUPERFICIES ANTIGUAS:

- Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc..., debe estar fraguado, seco, firme y exento de suciedad o grasas.
- Tratar las eflorescencias o salitre con solución de ácido diluido, enjuagar y dejar secar.
- Eliminar la contaminación de moho con lejía o algún otro descontaminante adecuado, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
- Sobre soportes en mal estado, con falta de cohesión o con problemas de humedad, aplicar previamente sellador hidrófugo.
- En caso de grietas, agujeros o desconchados, reparar previamente a la aplicación del producto.
- La pintura vieja debe cepillarse para eliminar partículas sueltas, limpiar y desengrasar.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

UTILIES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.

RECOMENDACIONES

- *De existir masillas o asfaltos en las juntas de dilatación es recomendable “puentearlas” adecuadamente con una armadura elástica de poliéster.*
- *Siempre que sea necesario, corregir las pendientes para evitar que se encharque el agua.*
- *En las uniones con paramentos verticales será necesario reforzar con fibra de vidrio o algún material adecuado aplicando Antigoteras hasta una altura de 15 cm.*
- *No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C*
- *A fin de mantener la cubierta en perfectas condiciones y teniendo en cuenta el ataque de los rallos UV, así como del resto de agentes atmosféricos y químicos que pudieran afectar a la naturaleza del Antigoteras, se recomienda realizar un mantenimiento de la cubierta adecuado a su estado, a fin de alargar la vida útil del revestimiento.*
- *No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.*
- *No aplicar en ningún caso si se prevén lluvias.*
- *Almacenar en lugares frescos y secos.*

PRESENTACIÓN

Envases de 15 Litros.

LASUR