



GLACIAL YESOS

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate vinílica destinada para la protección y decoración de paramentos interiores ejecutados con los materiales constructivos habituales, y en especial sobre aquellos soportes de difícil absorción como yeso, escayola, pladur etc.

Su aplicación sobre este tipo de soportes, permite repartir y peinar perfectamente la pintura debido a que presenta un tiempo abierto muy largo y una alta capacidad de relleno y cubrición.

Presenta una excelente brochabilidad, gran resistencia al descuelgue y ausencia de goteo.

PROPIEDADES FÍSICAS

- *Excelente Blancura.*
- *Gran cubrición*
- *No descuelga ni gotea*
- *Excelente rendimiento*
- *Totalmente mate incluso sobre soportes pulidos*
- *Buena resistencia al frote húmedo*
- *Buena homogenización del producto y fácil aplicación*
- *Nulo índice de amarillamiento.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Ligante</i>	<i>Vinílico</i>
<i>Diluyente</i>	<i>Agua</i>
<i>Materia fija en peso</i>	<i>65,0 %</i>
<i>Peso Especifico</i>	<i>1,55 g/l</i>
<i>Viscosidad (22°C)</i>	<i>80 dPas +-10</i>
<i>Tiempos de Secado</i>	<i>Al tacto 1 Hora Total: 2 Horas</i>
<i>Intervalo de Repintado</i>	<i>3 a 4 Horas, según temperatura ambiente</i>
<i>Acabado</i>	<i>Mate Sedoso</i>
<i>Color</i>	<i>Blanco</i>

Lavabilidad Clase 2 según ISO 1998

MODO DE EMPLEO

- *Agitar hasta perfecta homogeneización.*
- *Diluir la primera capa con un 10 % de agua.*



- *Diluir la segunda y siguientes hasta 5 % con agua.*

APLICACIONES

SUPERFICIES NUEVAS:

- *Eliminar polvo, Grasa y otros contaminantes.*
- *Si es necesario, aplicar una capa de FIJADOR-SELLADOR diluido con 2-3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

SUPERFICIES ANTIGUAS:

- *Eliminar la contaminación de moho con nuestro SANEADOR DE HONGOS Y ALGAS, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.*
- *Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.*
- *Aplicar una mano de FIJADOR-SELLADOR diluido con 2-3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.*
- *Aplicar la pintura según su modo de empleo.*

UTILIES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.

RECOMENDACIONES

- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C*
- *No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes húmedos o mojados.*
- *Almacenamiento: En su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el Sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.*

PRESENTACIÓN

Envases de 15 Litros