



NUEVO

LASUR  
DRY INDOOR  
IMPERMEABILIZANTES



[www.aplive.com](http://www.aplive.com)  
[aplive@aplive.com](mailto:aplive@aplive.com)

**Oficinas Centrales:**

Pol. Ind. El Gordillo  
Ctra. Sevilla-Brenes, km. 5,5  
41300 San José de la Rinconada (Sevilla)  
Tel: 954 686 166 / Fax: 954 686 288

**Delegación Centro:**

Pol. Ind. El Alquitón  
C/ Pico Almanzor, nº 30  
28500 Arganda del Rey (Madrid)  
Tel: 918 757 242 / Fax: 918 757 345









## EL MEJOR SISTEMA DE **PROTECCIÓN** CONTRA LA HUMEDAD

### APLICACIONES

- Homogeneizar el producto.  
Consumo mínimo recomendado: 0.8 kilos por m<sup>2</sup>, en 2 capas.
- Repintado: recomendado tras 4 horas, según condiciones d humedad ambiental.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni mayores de 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados, ni sobre soportes muy calientes por exposición al sol, o a temperaturas cercanas al punto de rocío.
- Atender a las especificaciones descritas en la Ficha Técnica del producto vigente.



-  **Limpieza con agua**
-  **Secado mínimo 2 h / repintado aconsejado 4 h**
-  **Utensilios de aplicación: brocha o rodillo**
-  **Uso en interiores**

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de protección contra la humedad bajo so-lería, cerámica, etc,...
- Producto listo al uso.
- Tratamiento eficaz en muros y paredes de habita-ciones en las que puedan darse problemas de sa-turación de humedad.
- Recomendado para utilizarlo en estancias como baños, duchas, cocinas y pisos sin sifón en el interior; ya sean nuevos o para rehabilitación.
- Producto no adecuado para piscinas, estanques, instalaciones industriales, pisos con sifón o terrazas.