



DESINCRUSTANTE LASUR

DESCRIPCIÓN

Desincrustador de cemento, residuos de cola, yeso, pintura y estucados de cemento, para la limpieza de revestimientos y pavimentos de cerámica.

CARACTERÍSTICAS

- Producto a base de ácidos fuertes diluidos a las concentraciones adecuadas.
- Las manchas sueltas se eliminan empapándolas y frotando con un cepillo bien mojado con el agente desincrustante.
- Puede ser utilizado diluido en agua, para limpieza de juntas en el caso que el material del pavimento no sea atacado por ácidos.

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse directamente o diluido con agua. Mojar bien con agua la superficie a tratar, especialmente las juntas. Verter el producto y frotar fuertemente con un cepillo o estropajo. Después de eliminadas las manchas, lavar con abundante agua clara, con el fin de eliminar cualquier resto de producto.

PROPIEDADES

| | |
|-------------------|------------------|
| COLOR: | Líquido parduzco |
| VISCOSIDAD (22°C) | Similar al agua |
| PESO ESPECÍFICO: | 1,30 kg/l |
| SOLUBILIDAD | Total en agua |
| pH | Ácido fuerte |

RECOMENDACIONES

Verificar siempre, previamente a su aplicación, que la superficie a tratar es resistente a los ácidos.

Por ser un producto tóxico, debe manipularse con las debidas precauciones, evitando su contacto con ojos, piel y ropa.



No ingerir. En caso de contacto con los ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua.

Almacenar en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.

PRESENTACIÓN

Garrafas de 25 litros, cajas de 6 garrafas de 5 litros y cajas de 18 botellas de 1 litro.

