



## FONDO LASURCRIL

### **PRODUCTO**

Base acrílica de alta calidad, indicada como fondo de coloración para LASURCRIL. Mejora la adherencia, facilita la aplicación, homogeneiza la absorción del soporte y da una cubrición coloreada inicial. Favorece la cubrición y el rendimiento del mortero acrílico de acabado, manteniendo alta permeabilidad al vapor de agua.

Excelente aplicabilidad, trabajabilidad y adherencia al SOPORTE

### **COMPOSICIÓN**

Producto a base de resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

### **CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES**

Producto listo al uso

- Impermeable al agua de lluvia
- Permeabilidad al aire y al vapor del agua.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Buena homogeneización del producto y fácil aplicación.

### **MODO DE EMPLEO**

- Remover el contenido hasta perfecta homogeneización.
- Puede diluirse aproximadamente un 5 % con agua según sean las condiciones de trabajo y el paramento a sellar. (En condiciones normales resulta suficiente la aplicación de una sola mano de producto). UTILES PARA SU APLICACIÓN.
- La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
- La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.



## DATOS TÉCNICOS

Ligante Acrílico	Diluyente Agua
Peso específico	1,53 +/- 0,05 Kg/l
Viscosidad (22° C)	80 dPas +/- 10
Rendimiento Teórico	4 a 5 m2/Kg
Tiempo de secado Al tacto	1 Hora
Total:	2 Horas
Acabado mate/pétreo	

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

## PRESENTACION

FONDO LASURCRIL se presenta en bidones de 20 Kg.

Hasta 2 años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.

**NOTA:** Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.